

▼ Avbildet ovenfra og ned: HA-7206B, HC-7206, H-7206



Termoplastiske sikkerhetsslanger

- For krevende anvendelser, med en sikkerhetsfaktor på 4:1
- Maksimale arbeidstrykk 700 bar
- Konstruksjon med 4 lag, hvorav to lag med flettet stål
- Utvendig lag av polyuretan, for å oppnå maksimal slitestabilitet
- Utsettes for liten volumøkning under trykk, slik at hele systemets effektivitet øker
- Påkrympet gummibeskyttelse for økt levetid og holdbarhet for alle modeller.

▼ For å unngå mottrykk og for å øke sylindrenes returhastighet når det brukes lange slanger sammen med enkeltvirkende sylindere, er Enerpac HC-7300 serien med slanger med større innvendig diameter det beste valget.



Sikkerhet og kvalitet



For å sikre hele det hydrauliske systemets integritet, må det kun brukes Enerpac hydrauliske slanger.

ADVARSEL!

- Ikke overskrid det maksimale trykket på 700 bar.
- Ikke ta tak i slanger med trykk.

Se 'Gule sider' for flere sikkerhetsinstruksjoner.

Side: 112

▼ Kuplinger for slangeende

1/4" NPTF	
3/8" NPTF	
A-604	
A-630	
AH-604	
AH-630	
C-604	
CH-604	

Høytrykkslanger

700 Serien



Innvendig diameter:


6,4 og 9,7 mm

Lengde:

0,6 - 15 m

Maksimalt arbeidstrykk:

700 bar

Innvendig diameter (mm)	Slange eller Gjengedimensjon eller koplingsmodell		Slange lengde (m)	Modell nr.	 (kg)	
	Ende en	Ende to				
6,4	1/4" NPTF			-		
				-		
		A-630	1,8	HB-7206QB	1,1	
		CH-604	1,8	HC-7206Q	1,0	
	3/8" NPTF	3/8" NPTF		0,6	H-7202	0,5
				0,9	H-7203	0,7
				1,8	H-7206	0,9
				3,0	H-7210	1,4
				6,1	H-7220	2,8
				9,1	H-7230	4,5
				15	H-7250	7,0
					-	
		A-604	1,8	HA-7206B	1,1	
				-		
		AH-604			-	
					-	
				1,8	HA-7206	1,0
				3,0	HA-7210	1,5
			AH-630	1,8	HB-7206	1,0
			C-604		0,9	HC-7203B
	1,8	HC-7206B		1,3		
	3,0	HC-7210B		1,8		
CH-604		0,9	HC-7203	0,8		
		1,8	HC-7206	1,0		
		3,0	HC-7210	1,5		
		6,1	HC-7220	2,9		
CH-604	CH-604		1,8	HC-7206C	1,1	
			15	HC-7250C	7,0	
9,7	3/8" NPTF	3/8" NPTF	1,8	H-7306	1,6	
				-	-	-
				3,0	H-7310	2,4
				6,1	H-7320	4,5
				9,1	H-7330	7,3
		CH-604		15	H-7350	11,5
				1,8	HC-7306	1,7
				3,0	HC-7310	2,5
				6,1	HC-7320	5,1

* Se neste side for teknisk informasjon om koplinger.



Muttertrekkerslanger

Benytt Enerpacs doble sikkerhetsslanger med dobbeltvirkende muttertrekkere i THC- og THQ-serien for å garantere det hydrauliske systemets integritet.

Side: **213**



Fittings

Se kapitlet om systemkomponenter for ekstra fittings

Side: **129**

Slangens oljekapasitet

Når det brukes lange slanger er det noen ganger nødvendig å etterfylle pumpens reservoar etter at slangene er fylt. Bruk følgende formler for å finne slangens oljekapasitet:

For slanger med en innvendig diameter på 6,4 mm:

Kapasitet (cm³) = 32,1699 x lengde (m)

For slanger med en innvendig diameter på 9,7 mm:

Kapasitet (cm³) = 73,8981 x lengde (m)