

▼ Avbildet: A-65, FZ-1625, HF-95Y, FZ-1634, FZ-1607, A-64, AM-21



Genuin kvalitet

Hydraulisk olje

Innhold	Modellnummer	Bruk kun genuin Enerpac hydraulisk olje. Ved bruk av enhver annen væsketype frafaller Enerpac hele sin garantiforpliktelse.
1 liter	HF-95X	
5 liter	HF-95Y	
60 liter	HF-95Z	

▼ Olje spesifikasjons diagram

Viskositetsindeks	100 min
Viskositet ved 210 F	42/45 S.U.S.
Viskositet ved 100 F	150/165 S.U.S.
Viskositet ved	<12,000 S.U.S.
API Tyngdekraft	31.0/33.0
Flammepunkt C.O.C. °F	400
Flytepunkt	-25
Paknings aggressivitet	210/220
Parafinaktig base	blå farge

- Maksimal volumetrisk effektivitet
- Optimale varmeledningsegenskaper
- Forebygger pumpekavitasjon
- Additiver forebygger dannelse av rust, oksydering og bunnfall
- Høyt viskositetstall
- Oljefilm med maksimalt beskyttende smøring.

Manifolder

Beskrivelse	Modellnummer	Dimensjoner (mm)
178 mm lang manifold med 7 hun-porter	A-64	
369 mm lang manifold som muliggjør direkte montering av styreventiler på manifolden. Plugger medfølger for alle porter 3/8" NPTF.	A-65	
Sekskantet manifold med 6 porter. Alle porter med plugger 3/8"-18 NPTF.	A-66	
Forhåndsmonterte manifolder Manifolder for flowdeling og kontroll av to eller fire enkeltvirkende sylindere samtidig. AM-21 med 5 porter 3/8" NPTF. AM-41 med 7 porter 3/8" NPTF.	AM-21 AM-41	

Hydraulisk olje, manifolder og fittings

Anbefalte rør

Enerpac leverer ikke høytrykksledninger eller -rør, men anbefaler bruk av kaldtrukne stålrør i stedet for vanlige rør i følgende dimensjoner:
 Istedenfor .25" rør brukes 13 mm O.D. x 11 ga. (3 mm) vegg.
 Istedenfor .38" rør brukes 9 mm type 80 heltrukne rør.
 Istedenfor .50" rør brukes 21 mm O.D. x 4 mm vegg.
 Disse rørene kan gjenges med standard gjengebakker.

**A, AM
 BFZ
 FZ
 HF
 Serien**



Fittings 700 bar		Modellnummer	Dimensjoner (mm)				Diagram	
			A	B	C	D		
Albue			FZ-1616	23	33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Fra: 3/8"-NPTF han	Til: 3/8"-NPTF hun							
Reduksjon			FZ-1615	28	25	3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
Fra: 3/8"-NPTF hun	Til: 1/4"-NPTF hun							
			FZ-1625	47	29	1/2"-14 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Fra: 1/2"-NPTF hun	Til: 3/8"-NPTF hun							
Nippel								
Fra:	Til:							
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
			FZ-1608	38	16	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
Overgang								
Fra:	Til:							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
			FZ-1614	29	23	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF							
			FZ-1605	29	19	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF							
Kryss			FZ-1613	45	25	3/8"-18NPTF	-	
Fra: 3/8"-NPTF Female	Til: 3/8"-NPTF Female							
T-stykke								
Fra:	Til:							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF							
			FZ-1612	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF							
			FZ-1637	45	24	1/4"-18 NPTF	-	
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
			BFZ-16312	57	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	-	
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
Albue								
Fra:	Til:							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
			FZ-1610	33	20	3/8"-18 NPTF	-	
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF							
			FZ-1638	36	24	1/4"-18 NPTF	-	
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF							
Reduksjon								
Fra:	Til:							
3/8"-NPTF	1/4"-NPTF							
1/4"-NPTF	1/2"-NPTF							
			FZ-1630	19	19	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
3/8"-NPTF	1/4"-NPTF							
3/8"-NPTF	1/2"-NPTF							
			BFZ-1630	28	22	1/4"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF	
3/8"-NPTF	1/2"-NPTF							
3/8"-NPTF	G 1/4"							
			BFZ-16301	19	19	G 1/4"	3/8"-18 NPTF	
3/8"-NPTF	G 1/4"							
3/8"-NPTF	G 1/4"							
Overgang								
Fra:	Til:							
G 1/4"	1/4"-NPTF							
G 1/4"	1/8"-NPTF							
G 3/8"	1/4"-NPTF							
			BFZ-16411	35	19	1/4"-18 NPTF	G 1/4"	
G 3/8"	3/8"-NPTF							
G 3/8"	3/8"-NPTF							
			BFZ-16421	31	19	1/8"-27 NPTF	G 1/4"	
G 1/4"	1/8"-NPTF							
G 3/8"	1/4"-NPTF							
			BFZ-16323	43	24	1/4"-18 NPTF	G 3/8"	
G 3/8"	3/8"-NPTF							
			BFZ-16324	43	24	3/8"-18 NPTF	G 3/8"	
G 3/8"	3/8"-NPTF							
Overgang								
Fra:	Til:							
1/4"-NPTF	3/8"-NPTF							
1/4"-NPTF	1/8"-NPTF							
			FZ-1055	44	23	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
1/4"-NPTF	1/8"-NPTF							
1/2"-NPTF	3/8"-NPTF							
			FZ-1642	30	19	1/8"-27 NPTF	1/4"-18 NPTF	
1/2"-NPTF	3/8"-NPTF							
			FZ-1634	42	28	3/8"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF	
1/2"-NPTF	3/8"-NPTF							