

▼ Vist fra venstre mot høyre: JHA-73, JH-506



## JH, JHA Serien

Kapasitet:  
**7-150 tonn**

Slaglengde:  
**76-155 mm**

Maksimalt arbeidstrykk:  
**700 bar**

- Innvendig sikkerhetsventil for å hindre overbelastning
- Maskinerte overflater i front og bunn for enklere bruk i trange hjørner
- Krombelagt stemp
- Leveres med jekkespak
- Modellene med 7, 15 og 35 tonn løftekapasitet kan brukes i alle retninger
- Innvendig sikkerhetsventil mot overbelastning.




**Løftekile og maskinløftere**  
Ideell til løfting av de første få centimeterne. LW-16-løftekilen krever kun 10 mm mellomrom for å få tilgang.

Side: **176**



**Transportruller**  
Til enkel og trygg flytting av tung last.

Side: **178**

Type	Kapasitet jekk tonn (kN)	Slaglengde (mm)	Modell nr.	Jekkens effektive areal (cm <sup>2</sup> )	Minste høyde (mm)	Største høyde (mm)	Utvendige mål (B x L) (mm)	Diameter stempelstang (mm)	Hastighet pumpe	 (kg)
Konvensjonell jekk	7 (62)	76	<b>JHA-73</b>	9,6	133	209	73 x 158	30,2	Enkel	5,0
	15 (133)	153	<b>JHA-156</b>	20,3	247	401	92 x 238	41,4	Enkel	13,2
	35 (311)	155	<b>JHA-356</b>	45,6	257	412	117 x 254	54,1	Enkel	18,1
	75 (667)	153	<b>JHA-756</b>	102,6	285	439	174 x 325	114,3	Enkel	42,6
	150 (1335)	155	<b>JHA-1506</b>	197,9	327	482	241 x 407	158,8	2-trins	95,3
Ståljekker	30 (267)	155	<b>JH-306</b>	38,3	254	409	95 x 242	69,9	Enkel	26,8
	50 (445)	154	<b>JH-506</b>	62,1	260	414	127 x 258	88,9	2-trins	40,8
	100 (890)	153	<b>JH-1006</b>	133,1	287	440	181 x 328	130,1	2-trins	74,4