

▼ Vist fra venstre mot høyre: EBJ-4GC, EBJ-50GC, EBJL-15GC, EBJ-12GC



EBJ Serien

Kapasitet:
1,4-90,7 tonn

Slaglengde:
77-508 mm


Maksimalt arbeidstrykk:
700 bar



Forlengerskrue

Noen EBJ modeller kan høydejusteres. Trykkhodet er montert på en varmebehandlet forlengerskrue.


- Lavt kraftbehov på jekkehåndtak gir mindre belastning på operatøren
- Fullt overhalbar
- Støpt pumpeledd og -stang
- Pumpehåndtak inkludert med alle modeller
- Sikkerhetsventil for å unngå overbelastning
- Automatisk bypass-port forhindrer overekstensjon
- Avskraper gir lengre levetid
- Forkrommede stempler.



Pumpe og sylindersett

Et godt alternativ til jekker når operatøren bør stå på sikker avstand fra jekkepunktet. Se vårt store utvalg av pumpe og sylindersett.

Side: 64

Kapasitet jekk tonn (kN)	Slaglengde (mm)	Modell nr.	Ekstra Forlenger Isesskrue (mm)	Minste høyde (mm)	Største høyde (mm)	Utvendige mål B x L (mm)	Diameter stempel- stang (mm)	Hastighet pumpe	 (kg)
1,4 (13)	457	EBJL-15GC	-	552	1009	92 x 127	22,3	Enkel	5,8
1,8 (18)	95	EBJ-2GC	70	175	340	96 x 102	22,1	Enkel	3,0
2,7 (27)	508	EBJL-3GC	-	668	1176	108 x 140	28,4	Enkel	10,0
3,6 (36)	120	EBJ-4GC	70	195	385	105 x 112	28,2	Enkel	4,2
5,4 (53)	130	EBJ-6GC	80	210	420	114 x 120	34,0	Enkel	5,5
7,3 (71)	140	EBJ-8GC	80	220	440	119 x 125	38,1	Enkel	6,2
10,9 (107)	155	EBJ-12GC	80	240	475	130 x 135	43,2	Enkel	8,0
10,9 (107)	77	EBJS-12GC	43	155	275	130 x 135	43,2	Enkel	6,6
13,6 (133)	150	EBJ-15GC	80	240	470	138 x 145	48,0	Enkel	9,4
18,1 (178)	155	EBJ-20GC	80	250	485	145 x 155	53,0	Enkel	11,4
18,1 (178)	79	EBJS-20GC	41	165	285	145 x 155	53,0	Enkel	9,0
27,2 (267)	175	EBJ-30GC	-	285	460	150 x 190	71,1	Enkel	25,8
45,4 (445)	105	EBJ-50GC	-	240	345	190 x 255	85,1	2-trins	42,0
90,7 (890)	150	EBJ-100GC	-	310	460	240 x 300	124,2	2-trins	90,2