






Beskrivelse	Press Type and Capacity	Modell nr.		Egenskaper
V-blokker	10 tonn benkpresse 25 tonn verksted VLP-presse 50 tonn verksted VLP-presse 100 tonn verksted VLP-presse 200 tonn verksted VLP-presse 200 tonn rulleramme BRP-presse	VB-10 VB-25 VB-501 VB-101 A-200 A-200R		<ul style="list-style-type: none"> • For enklere posisjonering av rør og stenger. • Alle V blokk modellnummere inkluderer 2 V blokker.
Hydra-Lift	50-100 tonn rulleramme BRP-presse 200 tonn rulleramme BRP-presse	IPL-R100 IPL-R200		<ul style="list-style-type: none"> • For enkel og lett justering av lysåpningen. • Leveres med nødvendig kjetting.
“Hydrajust” posisjonering av pressebord	50 tonn verksted VLP-presse 100 tonn verksted VLP-presse 200 tonn verksted VLP-presse	VHJ-50 VHJ-100 BSS-5380		<ul style="list-style-type: none"> • Muliggjør lett justering av lysåpningen ved å heve presseborde opp eller ned. • For presse med dobbeltvirkende sylinder
Fjærsentrert ventil	VLP Verkstedpresse serien er utstyrt med elektriske pumper med manuell, fjærsentrert ventil.	ZE-serien		<ul style="list-style-type: none"> • Den manuelle 3 posisjons ventilen går automatisk i holdposisjon dersom håndtaket slippes.
Betjening med to knapper	Kan leveres til alle pressemodeller med elektrisk styrte ventiler.	-		<ul style="list-style-type: none"> • To-håndsbetjening for økt sikkerhet for operatøren. • Kontakt Enerpac for mer informasjon.

▼ HASTIGHETSTABELL FOR PRESSER

Kapazität presse	Belastning sylinder	Håndpumper			Elektriske pumper			Luftpumper
		mm bevegelse stempelstang pr. slag med pumpe			mm bevegelse stempelstang pr. sekund			
		To hastigheter			En hastighet	To hastigheter		To hastigheter
tonn (kN)		P-142	P-392	P-802	ZE5410SW-S ZE5410CW-S ZE5420SW-S	ZE3410SW ZE3420SW	ZE4420SW	Ved 6,9 bar lufttrykk PATG-1102N
10 (101)	Uten last	2,5	7,8	-	-	-	-	10,0
	Med last	0,6	1,7	-	-	-	-	1,8
25 (232)	Uten last	-	3,4	-	-	-	-	5,0
	Med last	-	0,7	-	-	-	-	0,8
50 (498)	Uten last	-	-	5,5	4,1	-	20,8	-
	Med last	-	-	0,3	3,9	-	1,9	-
100 (933)	Uten last	-	-	-	-	7,7	11,1	-
	Med last	-	-	-	-	0,7	1,0	-
200 (1995)	Uten last	-	-	-	-	-	5,2	-
	Med last	-	-	-	-	-	0,5	-

Merk: Verdiene er omtrentlige. Sylindrens hastighet ved bruk kan derfor avvike noe.
Se side 121 for stempelhastigheter med andre kombinasjoner av med pumpe og sylinder.